

Den oöverträffade viktmästaren – lättast i klassen med mer än 27 kilo! Perfekt för aluminiumkonsol-, styrypulpet-, fish & ski-, ribb-, inshorefiske-, blandfiske- och runabout-båtar samt tritoner.

SPECIFICATIONS – 175-225

Hk/kW	175-225 / 130-168
Motortyp	V6
MidSection	Conventional MidSection
Slagvolym (kubiktum/kubikcentimeter)	209 CID
Slagvolym (l)	3.4L
Cylinderkonfiguration	V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves
Varvtal vid full gas	5000-6000
Luftinsug	Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold
Bränsleinduktionssystem	Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization
Växelströmgenerator ampere/Watt	85-amp (1071 Watt) with Idle Charge
Rekommenderat bränsle	Minst blyfri 87-oktanig bensin (R+M/2) eller max. 90 RON 10 % etanol
Rekommenderad olja	NMMA Certified FCW SAE 10W-30

Varningssystem för motorskydd	SmartCraft motorskydd
Kompatibel med SmartCraft digital teknologi	Ja
Startar	Electric Start with SmartStart Protection
Kontroller	Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS)
Styrning	Big Tiller (optional) Hydraulic (standard) Joystick Piloting for Outboards Power (optional)
Axellängd	508 mm 635 mm 762 mm
Utväxlingsförhållande	1.85:1
Torrsvikt *Lättaste modellen på marknaden	475 lbs / 216 kgs
CARB-stjärnbetyg	3
Cylinderdiameter och slaglängd	3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm
Tändning	SmartCraft PCM 112 Digital Inductive
Kylsystem	Vattenkyld med termostat
Växelspak	F-N-R

Val av växelhuss	4,8"
Trimvinkelsystem	Power trim and tilt
Avgassystem	Genom propeller
Motrotation	Tillgänglig
Färg	Cold Fusion White Pearl Fusion White Phantom Black Warm Fusion White
Smörjningssystem	Integrerad våtsump
Oljekapacitet	7.0 Quarts / 6.6 Liters
Maximalt trimvinkelomfång	20° (-6° to 14°)
Maximal lutning	73° (-6° till 67°)